

# LED条形面光灯



## 型号：LT-W524

LT-W524 LED会议泛光灯采用CREE XPG三代大功率LED光源作为发光元件，为减少眩光，采用专业柔光板，具有显色性好、眩光值低及投射距离远等特点，适用于会议面光照明。LED条形面光灯体积较小，能很好的与建筑装饰融合在一起，保持室内装饰的整体统一。主要应用于中小型会议室，多功能厅等场所，尤其适应电视会议对照明的特殊要求。



### 规格参数

- 工作电压：AC 100~240V 50~60Hz
- 光源功率：118W
- 整机功率：140W
- 光源寿命：50000小时
- 光束角：32° / 45°
- 色温：3200K / 4000K / 5600K 2700-5700K可选
- 光通量：6800lm (3200K) / 7200lm (5600K)
- 显色指数：Ra>90
- 调光范围：0.01-100%；PWM频率20K
- 控制接口：RDM/DMX512或0~10V
- 尺寸（mm）：1072（W）\*100（H）\*190（D）
- 重量：7.9Kg



北京星光莱特电子有限公司 地址：北京市大兴区西红门镇金盛大街2号18楼3层  
电话：010-60259548, 60259546 传真：010-60259757  
电子邮件：mail@lightspace.com.cn